

Batería monobloc AGM

Modelo AGM POWER 190



Máxima calidad

Las baterías AGM POWER pasan estrictos procesos de control, desde la materia prima a la entrega del producto al cliente final.

Válvulas de regulación de gases

Gracias a su diseño las AGM POWER disponen de una mejor recombinación de los gases con la mínima pérdida de hidrógeno. Este hecho ayuda a la regulación interna de la presión, incrementando el rendimiento y la seguridad.

Aplicaciones

Las baterías AGM POWER han sido diseñadas para aplicaciones en telecomunicación, sistemas solares, sistemas de respaldo y náutica entre muchas otras. Todas nuestras baterías AGM disponen de la certificación ISO 9001 así como la aprobación CE y UL

CARACTERISTICAS	AGM POWER 190
Voltaje	12V
Número de células	6 células
Longitud	486mm
Ancho	170mm
Altura	244mm
Altura total	244mm
Peso	43Kg
Capacidad en C100	190A
Capacidad en C10	150A

METODO DE CARGA: voltaje constante de carga a 77°	AGM POWER 190
Uso cíclico	14.4-15.0V
Corriente inicial	37.5A
Temperatura de compensación	-30mV/°C
Uso flotación	13.6-13.8V
Temperatura de compensación	-20mV/°C

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES	AGM POWER 190
Temperatura de descarga	-20 /50°
Temperatura de carga	-10/50°
Temperatura de almacenaje	-20 /50°

AUTODESCARGA	AGM POWER 190
3% de la capacidad por mes a 25°C	3.5 mΩ